

FIȘĂ TEHNICĂ
ȚIGLĂ METALICĂ CONVENȚIONALĂ
BRAND:
Caretta
MODEL:
**Daily
SMART**
FINISAJ:
Lustro

DESCRIERE:

Daily SMART cu finisaj **Lustro** este un model jos, ușor de întreținut și curățat. Design-ul clasic asigură o bună vizibilitate. **Daily SMART** are aplicată o membrană textilă autoadezivă pe partea posterioară asigurând astfel o protecție ridicată anticondens și reducând considerabil transferul termic și nu în ultimul rând acționând ca un izolator fonic. Materialul folosit este din oțel carbon galvanizat la cald DX51D+Z + acoperire organică (polimerică).

Finisajul Lustro are un aspect lucios, neted.


DATE TEHNICE:

Material	Oțel DX51D+Z+ acoperire organică (polimerică)			
Grosime material	0.40 mm / 0.45 mm / 0.50 mm / 0.60 mm			
Strat exterior de acoperire vopsea	max. 25 microni			
Lungime modul	350 mm/ 400mm			
Înălțime țiglă	23 mm			
Înălțime ambutisare	15 mm			
Pasul profilului	183.3 mm			
Lățime utilă	1100 mm			
Lățime totală	1200 mm			
Lungime coală	Cerere client			
Greutate netă produs	Ptr. 0.40 mm	max. 3,2 kg/mp		
	Ptr. 0.45 mm	max. 3,5 kg/mp		
	Ptr. 0.50 mm	max. 4.0 kg/mp		
	Ptr. 0.60 mm	max. 4,6 kg/mp		
Garanție tehnică	0.40 mm	0.45 mm	0.50 mm	0.60 mm
	10 ani	10 ani	10 ani	10 ani
Garanție estetică	0.40 mm	0.45 mm	0.50 mm	0.60 mm
	5 ani	5 ani	10 ani	10 ani
Culori	Conform paletar			
Pantă acoperis	≥17°			

DATE TEHNICE SMART:
membrana textilă
autoadezivă anticondens

Grosime membrană	<1 mm
Compoziție membrană	PES/PE/cauciuc sintetic
Tratament membrană	autoadeziv
Caracteristică specială	absorbția de apă
Rezistență la rupere (adeziunea)	min 10 N/25 mm
Absorbția apei	min.600 g/mp
Absorbția sunetului (4000 HZ)	0.42 Db
Inflamabilitatea	A2-s1, d0
Capacitatea de transfer a căldurii (λ)	0.038 W /mk
Rezistența la bacterii	Index 0 – nici o creștere vizibilă la microscop
Greutate folie	95 g /mp \pm 10%

DIMENSIUNI PROFIL:



Alte informații:

- rezistență mecanică bună;
- ușor de montat
- crește confortul locuinței
- membrana reduce transferul de căldură cu până la 38% pe timp de vară;
- membrana reduce zgomotul ploii cu până la 40%;
- membrana reține condensul și îl elimină treptat;
- membrana textilă este ignifugă;
- membrana rezistă la bacterii și mușcături;
- se poate reduce valoarea totală a acoperișului cu până la 15-20%, prin economii la lemn și manoperă.



Note:

- produs cu marcat CE
- standard de referință produs finit: SR EN 14782:2007
- standard de referință al materialului: SR EN 10346/2015, SR EN 10169+A1/2012
- toleranțe produs finit conform SR EN 508-1/2021
- toleranțe pe grosime al materialului conform SR EN 10143/2006
- durata de viață reprezintă perioada medie de utilizare a produsului în bune condiții, timp în care acesta își menține caracteristicile funcționale, dacă au fost respectate condițiile de transport, manipulare, depozitare și exploatare
- este o soluție de acoperire recomandată pentru casele cu pod rece sau mansardă nelocuită.